

СТІНКИ

Стінка бічна CX.SB

i Бічні стінки на гвинтах, легке встановлення

Технічні характеристики

Клас захисту: IP55

Матеріал: листова сталь 1,5 мм

Поверхня: структурне порошкове напilenня RAL 7035

Ущільнення: спінений поліуретан

Комплект поставки: стінка бічна, 2 шт., к-т кріплення, к-т заземлення, упаковка

Код	Габарити шафи		Розміри стінки		Вага, кг	Кількість в упаковці, шт.
Код	Висота H, mm	Глибина D, mm	H, mm	D, mm		
CX.SB1804	1800	400	1770	362	17,10	2
CX.SB1805	1800	500	1770	462	21,20	2
CX.SB1806	1800	600	1770	562	25,50	2
CX.SB1808	1800	800	1770	762	34,00	2
CX.SB2004	2000	400	1970	362	18,90	2
CX.SB2005	2000	500	1970	462	23,60	2
CX.SB2006	2000	600	1970	562	28,30	2
CX.SB2008	2000	800	1970	762	37,70	2
CX.SB2204	2200	400	2170	362	20,80	2
CX.SB2205	2200	500	2170	462	26,00	2
CX.SB2206	2200	600	2170	562	31,10	2
CX.SB2208	2200	800	2170	762	41,40	2

Код	Габарити шафи		Розміри стінки		Вага, кг	Кількість в упаковці, шт.
Код	Висота H, mm	Глибина D, mm	H, mm	D, mm		
CX.PB1804	1800	400	1708	257	6,40	1
CX.PB1805	1800	500	1708	357	8,50	1
CX.PB1806	1800	600	1708	457	10,40	1
CX.PB1808	1800	800	1708	657	14,60	1
CX.PB2004	2000	400	1908	257	7,50	1
CX.PB2005	2000	500	1908	357	9,40	1
CX.PB2006	2000	600	1908	457	11,70	1
CX.PB2008	2000	800	1908	657	16,40	1
CX.PB2204	2200	400	2108	257	7,80	1
CX.PB2205	2200	500	2108	357	10,30	1
CX.PB2206	2200	600	2108	457	12,90	1
CX.PB2208	2200	800	2108	657	17,90	1

Перегородка бічна CX.PB

i Перегородка бічна для поділу окремих розділів шаф в лінійку

Технічні характеристики

Клас захисту: IP55

Матеріал: листова сталь 1,5 мм

Поверхня: структурне порошкове напilenня RAL 7035

Ущільнення: еластичний спінений поліуретан

Комплект поставки: перегородка бічна, к-т ущільнення, к-т кріплення, к-т заземлення, упаковка

