

5. Свідоцтво про упаковку

Шафа підлогова СХ упакована відповідно до чинної технічної документації.

_____ посада

_____ особистий підпис

_____ П.І.Б.

_____ число, місяць, рік

6. Свідоцтво про приймання

Шафа підлогова СХ виготовлена і прийнята відповідно до чинної технічної документації.

М.П. _____
_____ особистий підпис

Керівник ВТК _____
_____ П.І.Б.

_____ число, місяць, рік

7. Транспортування та зберігання

7.1. Запакований виріб може транспортуватися всіма видами транспорту: повітряним, залізничним, водним (крім морського) та автомобільним за умови транспортування 8 (ОЖЗ) згідно з ДСТУ 15150-69.

7.2. Вироби повинні зберігатися згідно з групою 2(С) ДСТУ 15150-69. У приміщеннях, де зберігаються вироби, не повинно бути кислот, лугів та інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть викликати корозію. Запаковані вироби повинні бути захищені від атмосферних опадів.

8. Відомості про утилізацію

8.1. Основним методом утилізації є розбирання шафи.

8.2. Утилізація повинна проводитись відповідно до вимог регіональних законодавств.

Увага! Надійність та довговічність шаф забезпечується не тільки якістю шаф, а й правильним дотриманням умов експлуатації. У зв'язку з систематично проведеними роботами з удосконалення конструкції та технології виготовлення можливі деякі розбіжності у конструкції, що не впливають на параметри виробу, на умови його монтажу та експлуатації.

ДКПП 31.20.40.300



Шафа кутова СХ 0.0

Паспорт

ТОВ «Завод КУБ-Україна»

www.zavodkub.com



1. Призначення

Шафа підлогова серії CX призначена для систем керування та захисту електротехнічних пристроїв та контрольно-вимірювальної апаратури, автоматизації виробничих процесів та розподілу електричної енергії.



2. Базова комплектація

*Каркас з боковою стінкою (2 од), стельовою панеллю.

1. Шафа підлогова 1 шт
2. Ключ 1 шт
3. Упаковка 1 компл
4. Паспорт 1 екз

3. Основні технічні характеристики

- Кліматичне виконання шафи УХЛ 4 за ДСТУ 15150-69
- Ступінь захисту IP55 за ДСТУ 14254-96
- Опір зовнішньому механічному впливу IK10 EN50 102
- Максимальна напруга Umax 1000 В
- Номінальний струм In 2500А
- Колір RAL7035

4. Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. Гарантія дійсна за умови дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Перелік стандартних типорозмірів

Код	Назва	Од.	Н:В, мм.	W:Ш, мм	D:Г, мм.	Маса нетто, кг
0.0.200404	Шафа кутова CX 0.0.200404	шт	2000	400	400	46,10
0.0.200505	Шафа кутова CX 0.0.200505	шт	2000	500	500	50,00
0.0.200606	Шафа кутова CX 0.0.200606	шт	2000	600	600	58,90
0.0.200808	Шафа кутова CX 0.0.200808	шт	2000	800	800	72,40
0.0.220404	Шафа кутова CX 0.0.220404	шт	2200	400	400	49,10
0.0.220505	Шафа кутова CX 0.0.220505	шт	2200	500	500	55,00
0.0.220606	Шафа кутова CX 0.0.220606	шт	2200	600	600	63,90
0.0.220808	Шафа кутова CX 0.0.220808	шт	2200	800	800	77,50